



ФІЛЬТРУЮЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Експерт чистого повітря

FSU.COM.UA



ПРОФЕСІЙНИЙ ВИРОБНИК
ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

ФІЛЬТРУЮЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

- МИ — експерти чистого повітря і лідер природного, безпечного, ефективного та повного видалення неприємних, токсичних газів і запахів.
- Пропонуємо інженерні рішення по боротьбі з корозією та усіма видами існуючих каналізаційних, промислових, отруйних і побутових газів і запахів.
- Наше фільтруюче обладнання здатне усунути будь-які запахи і гази, завдяки нанотехнологічному сорбенту від американських та європейських виробників.
- Маємо досвід у виробництві фільтруючого обладнання на базі американської та європейської комплектації, що відповідає всім українським екологічним нормам та стандартам.
- Наш ретельний, багатогранний підхід дозволяє швидко і точно діагностувати проблему запаху, забезпечуючи зниження запаху до 99,9%.

ОЧИЩУЄМО ПОВІТРЯ ВІД:

- | | |
|--|---|
| ⊗ АМІАК (NH_3) | ⊗ ЕТИЛ МЕРКАПТАН ($\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$) |
| ⊗ АЦЕТОН ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) | ⊗ МЕТАНІОЛ (CH_4S) |
| ⊗ ДІОКСИД АЗОТУ (NO_2) | ⊗ ОКСИД ВУГЛЕЦЮ (CO_2) |
| ⊗ ЕТАНОЛ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) | ⊗ СІРКОВОДЕНЬ (H_2S) |

Та інших летючих органічних речовин, що включають вуглеводні, альдегіди, спирти, кетони, терпеноїди, тощо.

НАШІ ПОСЛУГИ

FSU.COM.UA

- ✓ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ;
- ✓ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІСНУЮЧОГО/ ПРОЕКТУЄМОГО ОБ'ЄКТУ ЗА НАЯВНОСТІ ГАЗІВ, ВОЛОГОСТІ АБО КОРОЗІЇ;
- ✓ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ЗГІДНО ЛАБОРАТОРНОГО ВИСНОВКУ;
- ✓ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА ДОСТУПНИМ ЦІНАМИ ВІД УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА;
- ✓ БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКУ НА ОБ'ЄКТ;
- ✓ ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ (ЗА ВАШИМ БАЖАННЯМ);
- ✓ ЗАПУСК ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ В РОБОТУ;
- ✓ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПО РОБОТІ З ФІЛЬТРУЮЧИМ ОБЛАДНАННЯМ;
- ✓ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.



ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- | | |
|----------------------------------|---|
| ● КАФЕ, БАРИ, РЕСТОРАНИ | ● МУЗЕЇ |
| ● ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | ● ТОРГІВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ |
| ● КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ | ● ВІДХОДИ І ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ |
| ● КАНАЛІЗАЦІЙНІ КАМЕРИ, КОЛОДЯЗИ | ● ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
| ● КАНАЛІЗАЦІЙНІ КОЛЕКТОРИ | ● ХІМІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА |
| ● ОЧИСНІ СПОРУДИ | ● ПРОДОВОЛЬЧА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
| ● БІОГАЗОВІ УСТАНОВКИ | ● ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, ДЕЗОДОРАЦІЯ ПОВІТРЯ |
| ● ПОЛІГОНИ | ● ПІДПРИЄМСТВА ПОДРІБНЕННЯ ХАРЧОВИХ І ТВАРИННИХ ВІДХОДІВ, ТА ІНШЕ |
| ● СМІТТЄПЕРЕРОБНІ ЗАВОДИ | |
| ● АЕРОПОРТИ | |
| ● ХУДОЖНІ ГАЛЕРЕЇ | |

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР FSU ПОБУТОВИЙ

ФІЛЬТРИ **FSU** ТИПУ **GS/55513-0001** ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ МОНТАЖУ НА ДАХУ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ, ЯК ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ ТА ВИРІВНЮВАННЯ ТИСКУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОСТІЙНИХ ПОТОКІВ ПОВІТРЯ ВІД СТИЧНИХ ВОД В ТУАЛЕТАХ І РАКОВИНАХ.

ФІЛЬТР МАЄ СЕПАРАТОР ВОЛОГИ І ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ЙОГО МОЖНА ВСТАНОВИТИ НА ВИГРІБНУ ЯМУ, НА СЕПАРАТОР ЖИРУ АБО НА СЕПТИК. ЗАПАХ МОЖЕ СТАТИ ПРОБЛЕМОЮ, КОЛИ ТОКСИЧНИЙ ГАЗ З СЕПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕЧЕ ДО РІВНЯ ЗЕМЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІТРОВИХ ПОТОКІВ АБО ТЕМПЕРАТУРНИХ ІНВЕРСІЙ.

ТАКОЖ ЦЮ МОДЕЛЬ ФІЛЬТРА МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НЕПРИЄМНИМИ ЗАПАХАМИ ВІД КУХНІ В РЕСТОРАНАХ, КАФЕ, БАРАХ, ТОЦО.



ФІЛЬТРИ **FSU** ТИПУ **US/55513-0001/WW** ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ МОНТАЖУ ПІД КРИШКУ ЛЮКА В СЕРЕДИНІ КОЛОДЯЗІВ, СЕПТИКІВ, ОЧИСНИХ СПОРУД, КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ НЕЙТРАЛІЗУВАТИ ВСІ ГАЗИ, ЯКІ ЙДУТЬ НА ПОВЕРХНЮ.

ЦЕЙ ЗАСІБ ЕФЕКТИВНО ВИДАЛЯЄ НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ, ЩО ВИНΙΚАЮТЬ ІЗ ЛЮКІВ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛОДЯЗІВ.

ФІЛЬТР РОЗТАШОВАНИЙ ТРОХИ НИЖЧЕ КРИШКИ ЛЮКА І МАЄ ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН ТА СЕПАРАТОР ВОЛОГИ. НЕПРИЄМНІ ЗАПАХИ ПРОНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ НИЖНЮ ЧАСТИНУ ПРИБОРУ І ПРОТІКАЮТЬ ВГОРУ ЧЕРЕЗ ТУБУ, ЗАПОВНЕНУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНИМ СОРБЕНТОМ, ПРИЗНАЧЕНИМ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ РІЗНИХ ГАЗІВ. ЗА ДОПОМОГОЮ ХІМІЧНОЇ АБСОРБЦІЇ, ПОГЛИНАЮЧИЙ ПРОЦЕС ФАКТИЧНО ЗМІНЮЄ МОЛЕКУЛИ В ШКІДЛИВИХ ГАЗАХ НА НЕОРГАНІЧНІ СОЛІ. ЦЕЙ ЗАСІБ ЗНАХОДИТЬСЯ В ФОРМІ ГРАНУЛ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ КРАЩИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ЙОГО ШАР.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ФІЛЬТРА ДОЗВОЛЯЄ ШВИДКО І ЛЕГКО ЗАМІНИТИ ТУБУ ФІЛЬТРАТУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР FSU ПІД КРИШКУ ЛЮКА

ФІЛЬТРИ **FSU** ТИПУ **GS/55513-0005** ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАПАХУ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛАХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ. ВНУТРІШНЯ ЧАСТИНА ФІЛЬТРА МІСТИТЬ ТУБУ, НАПОВНЕНУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНИМ СОРБЕНТОМ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАПАХІВ. ЦЕЙ ЗАСІБ МАЄ НОВІТНЮ ФОРМУ ГРАНУЛ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ КРАЩИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ЙОГО ШАР І Є ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИМ ПРИ ВИДАЛЕННІ ТОКСИЧНИХ ГАЗІВ. ФІЛЬТР ДОСТУПНИЙ В СТАНДАРТНОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ ДУ100мм, ДУ150мм, ДУ200мм, ДУ250мм, ДУ300мм, ДУ350мм З ФЛАНЦЕВИМ КІНЦЕВИМ З'ЄДНАННЯМ ТА СЕПАРАТОРОМ ВОЛОГИ. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ФІЛЬТР НА ПРЯМІЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ У «ВІДКРИТОМУ» ПОЛОЖЕННІ.

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР FSU ПОБУТОВО - ПРОМИСЛОВИЙ

ДОСТУПНА МОДИФІКАЦІЯ ЗІ ЗВОРОТНІМ КУЛЬОВИМ КЛАПАНОМ (ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ В МІСЦЯХ МОЖЛИВОГО ЗАТОПЛЕННЯ ПРИ СИЛЬНИХ ДОЩАХ).



ФІЛЬТРИ **FSU** ТИПУ **GS/55513-5000** ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ ТА ЗАПАХІВ. КОЖЕН ФІЛЬТР МІСТИТЬ ОДНУ АБО ДЕКІЛЬКА ТУБ ВАГОЮ 5000 КГ – 50000 КГ З НАНОТЕХНОЛОГІЧНИМ СОРБЮЮЧИМ ЗАСОБОМ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ІНДИКАТОРНІ КАПСУЛИ. У ФІЛЬТРУЮЧОМУ БЛОЦІ ВБУДОВАНИЙ СЕПАРАТОР ВОЛОГИ, ЯКИЙ ЗАПОБИГАЄ ПОТРАПЛАННЮ ВОЛОГОГО ГАЗУ. ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА ЗВОРОТНИХ КЛАПАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОДАЧУ СВІЖОГО ПОВІТРЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВНУТРІШНІ МЕРЕЖІ ТА РЕЗЕРВУАР БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ. КОВПАЧКИ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ОПЦІОНАЛЬНО, ЯКЩО ЗОВНІШНІЙ ПОВІТРОЗАБІРНИК НЕ ПОТРІБЕН. КОЖЕН ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР МАЄ СПЕЦІАЛЬНІ КРИШКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКУ ДЕЗОДОРОВАНОГО ПОВІТРЯ. ДОДАТКОВА ОПЦІЯ - ВЕРТИКАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ З БОКОВИМ ДОСТУПОМ.



ФІЛЬТР ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ І НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АБО В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ, ПОЛІГОНАХ, ВОЛОГИХ СВЕРДЛОВИНАХ, РІЗНОМАНІТНИХ РЕЗЕРВУАРАХ, ТОЩО.

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР FSU ПРОМИСЛОВИЙ